



VS FIRE

CONEXIONES CONTRA INCENDIO

ROCIADORES

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



vsfire.com.mx

ROCIADOR ESFR PENDENT 1" FACTOR K-28.0 VK514



TEMP.	ACABADO
165°	BRONCE
205°	BRONCE



VIKING

■ Llave p/ instalación:
13635W/B

ROCIADOR ESFR PENDENT 1" FACTOR K-25.2 VK510



TEMP.	ACABADO
165°	BRONCE
205°	BRONCE




VIKING

■ Llave p/ instalación:
13635W/B

ROCIADOR ESFR PENDENT 1" FACTOR K-22.4 VK506



TEMP.	ACABADO
165°	BRONCE
205°	BRONCE



VIKING

■ Llave p/ instalación:
13635W/B

ROCIADOR ESFR PENDENT 3/4" FACTOR K-16.8 VK503



TEMP.	ACABADO
165°	BRONCE
205°	BRONCE



VIKING

■ Llave p/ instalación:
13635W/B

ROCIADOR MODEL-M ELO QR UPRIGHT 3/4" FACTOR K-11.2 VK531



TEMP.	ACABADO
155°	BRONCE
175°	BRONCE
200°	BRONCE
286°	BRONCE
155°	CROMO
175°	CROMO
200°	CROMO
286°	CROMO
155°	BLANCO
175°	BLANCO
200°	BLANCO
286°	BLANCO




VIKING

■ Llave p/ instalación: 05118 CW/B

ROCIADOR MODEL-M ELO QR PENDENT 3/4" FACTOR K-11.2 VK377




TEMP.	ACABADO
155°	BRONCE
175°	BRONCE
200°	BRONCE
286°	BRONCE
155°	CROMO
175°	CROMO
200°	CROMO
286°	CROMO
155°	BLANCO
175°	BLANCO
200°	BLANCO
286°	BLANCO



VIKING

■ Llave p/ instalación: 05118 CW/B


ROCIADOR XT1 QR UPRIGHT 3/4" FACTOR K-8.0 VK3501



■ Llave p/ instalación:
23559MB

TEMP.	ACABADO
135º	BRONCE
155º	BRONCE
175º	BRONCE
200º	BRONCE
286º	BRONCE
135º	CROMO
155º	CROMO
175º	CROMO
200º	CROMO
286º	CROMO
135º	BLANCO
155º	BLANCO
175º	BLANCO
200º	BLANCO
286º	BLANCO


ROCIADOR XT1 QR PENDENT 3/4" FACTOR K-8.0 VK3521



■ Llave p/ instalación:
23559MB

TEMP.	ACABADO
135º	BRONCE
155º	BRONCE
175º	BRONCE
200º	BRONCE
286º	BRONCE
135º	CROMO
155º	CROMO
175º	CROMO
200º	CROMO
286º	CROMO
135º	BLANCO
155º	BLANCO
175º	BLANCO
200º	BLANCO
286º	BLANCO

ROCIADOR XT1 QR UPRIGHT 1/2" FACTOR K-5.6 VK3001



■ Llave p/ instalación:
23559MB

TEMP.	ACABADO
135º	BRONCE
155º	BRONCE
175º	BRONCE
200º	BRONCE
286º	BRONCE
135º	CROMO
155º	CROMO
175º	CROMO
200º	CROMO
286º	CROMO
135º	BLANCO
155º	BLANCO
175º	BLANCO
200º	BLANCO
286º	BLANCO



ROCIADOR XT1 QR PENDENT 1/2" FACTOR K-5.6 VK3021



■ Llave p/ instalación:
23559MB

TEMP.	ACABADO
135º	BRONCE
155º	BRONCE
175º	BRONCE
200º	BRONCE
286º	BRONCE
135º	CROMO
155º	CROMO
175º	CROMO
200º	CROMO
286º	CROMO
135º	BLANCO
155º	BLANCO
175º	BLANCO
200º	BLANCO
286º	BLANCO


ROCIADOR MICROFAST QR H. SIDEWALL 1/2" FACTOR K- 5.6 VK305



■ Llave p/ instalación:
21475M/B

TEMP.	ACABADO
155º	BRONCE
175º	BRONCE
200º	BRONCE
286º	BRONCE
155º	CROMO
175º	CROMO
200º	CROMO
286º	CROMO
155º	BLANCO
175º	BLANCO
200º	BLANCO
286º	BLANCO

ROCIADOR QR CONCEALED PENDENT 1/2" FACTOR K- 5.6 VK4621



■ Llave p/ instalación:
23143

TEMP.	ACABADO
155º	BRONCE
175º	BRONCE
200º	BRONCE

BOQUILLA PULVERIZADORA FACTOR K-5.6 1/2" VK813



TEMP.	ACABADO
-------	---------

110°	BRONCE
95°	BRONCE



USO	CAPACIDAD
-----	-----------

ESFR 1" Y CONCEALED 1/2"	6
QR PENDENT, UPRIGHT Y SIDEWALL ESFR 3/4",	6
QR PENDENT, UPRIGHT Y SIDEWALL	12

CHAPETÓN DESLIZABLE NP-1 Y E-1



MEDIDA	MOD.	ACABADO
--------	------	---------

1/2"	NP-1	CROMO
3/4"	NP-1	CROMO
1/2"	NP-1	BLANCO
3/4"	NP-1	BLANCO
1/2"	E-1	CROMO



LLAVES PARA INSTALACIÓN



USO

ESFR (VK503, VK506, VK510, VK514)
QR M ELO (VK531, VK377)
QR XT1 (VK3001, VK3021, VK3501, VK3521)
SIDEWALL (VK305)
CONCEALED PENDENT (VK4621)

CHAPETÓN OCULTO BLANCO 135°F



MEDIDA	ACABADO
--------	---------

1/2"	BLANCO
------	--------

GUARDA PROTECTOR 1/2" Y 3/4" XT1



MEDIDA	ACABADO
--------	---------

1/2" Y 3/4"	CROMO
-------------------	-------

CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE LOS ROCIADORES

TEMPERATURA NOMINAL °F	CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA	COLOR DE BULBO
135°	ORDINARIO	NARANJA
155°		ROJO
175°	INTERMEDIO	AMARILLO
200°		VERDE
286°	ALTO	AZUL
360°		MORADO
500°		NEGRO

TAPA UP DEFLECTOR P/GUARDA XT1



ACABADO

CROMO
